

Praktické cvičení 2.

1. Napište skript, který spojí dva soubory, které budou zadány jako parametry a před každým souborem vypíše jeho jméno (soubor1.txt obsah soubor2.txt obsah)
2. Modifikujte skript z bodu jedna, aby čísloval řádky v souboru - jde to kontinuálně ???
3. Modifikujte skript z bodu jedna, pro libovolný počet souborů
4. Modifikujte ho, aby vypisoval nejřív "Ahoj, já jsem skript *jméno* a tady je obsah souborů : " ...
5. Dalším krokem bude vypsání počtu parametrů...
6. Ošetřete vstup, aby nebylo možno zadat víc jak 10 souborů
7. Popřípadě, že bude víc jak 10 souborů, vypiště jedenáctý, který je první navíc...
8. Skuste spustit skript na pozadí, co se stane, když mu zadáte / nezadáte argumenty ???
9. Upravte ho tak, aby soubory vypsal desetkrát po sobě s 5-ti vteřinovým intervalem
10. Skuste si ve skriptu vypsát speciální znaky - ahoj, já jsem skript "jmeno" a budu vypisovat soubory - můj první parametr \$1 je "*jméno souboru*" a poslední \$číslo je "*jméno souboru*"

Nápovědy k řešení - co budete potřebovat : \$X, \$#, \$@, \${X}, if, while, cat, echo, &, jobs, kill -9, ...